



# LEDベースライト



オフィス

学校

病院

商業施設

etc.

## LEDベースライト (逆富士型)


AC100V  
200V

50/60Hz

標準

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180°  
使用環境温度:+5~+40℃ 本体:銅板 (白色粉体塗装)

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-B532-E160M12150/N	32W	5200lm	昼白色	-	L1250×W150×H53mm	2.1kg	40W2灯相当
MT-B550-E160M12150/N	50W	8000lm	昼白色	-	L1250×W150×H53mm	2.1kg	40W2灯相当
MT-B532-E160M12230/N	32W	5200lm	昼白色	-	L1250×W230×H53mm	2.6kg	40W2灯相当
MT-B550-E160M12230/N	50W	8000lm	昼白色	-	L1250×W230×H53mm	2.6kg	40W2灯相当

## LEDベースライト (逆富士型 防雨防湿タイプ)

AC100V  
200V


50/60Hz

標準

IP65

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180°  
使用環境温度:-25~+40℃ 本体:銅板 (白色粉体塗装)

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-B532-E160M12150-W/N	32W	5200lm	昼白色	-	L1250×W150×H53mm	2.1kg	40W2灯相当
MT-B550-E160M12150-W/N	50W	8000lm	昼白色	-	L1250×W150×H53mm	2.1kg	40W2灯相当
MT-B532-E160M12230-W/N	32W	5200lm	昼白色	-	L1250×W230×H53mm	2.6kg	40W2灯相当
MT-B550-E160M12230-W/N	50W	8000lm	昼白色	-	L1250×W230×H53mm	2.6kg	40W2灯相当

## LEDベースライト (トラフ型)


AC100V  
200V

50/60Hz

標準

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180°  
使用環境温度:+5~+40℃ 本体:銅板 (白色粉体塗装)

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-BST32-E160M1280/N	32W	5200lm	昼白色	-	L1250×W80×H55mm	1.7kg	40W2灯相当
MT-BST50-E160M1280/N	50W	8000lm	昼白色	-	L1250×W80×H55mm	1.7kg	40W2灯相当

## LEDベースライト (トラフ型 防雨防湿タイプ)

AC100V  
200V


50/60Hz

標準

IP65

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:180°  
使用環境温度:-25~+40℃ 本体:銅板 (白色粉体塗装)

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-BST32-E160M1280-W/N	32W	5200lm	昼白色	-	L1250×W80×H55mm	1.8kg	40W2灯相当
MT-BST50-E160M1280-W/N	50W	8000lm	昼白色	-	L1250×W80×H55mm	1.8kg	40W2灯相当