



高天井LEDランプ



工場

倉庫

屋外施設

etc.

高天井LEDランプ E39型

AC100
277V

色温度
Ra

IP65

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-20~+50℃ 本体:アルミニウム

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW808-E39/N	80W	13790lm	昼白色	E39	Φ210×H240mm	1.6kg	HF400/MF250相当
MT-DDW1208-E39/N	120W	19100lm	昼白色	E39	Φ210×H257mm	1.7kg	HF700/MF400相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー-x2



高天井LEDランプ 吊下げ型

AC100
277V

色温度
Ra

IP65

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-30~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MHFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	1.8kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MHFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.3kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MHFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	Φ210×H219mm	3.0kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー-x2, 吊下げ用チェーン 1mx1, 吊下げ用フックx1, 防水コネクタx1



高天井LEDランプ 直付け型

AC100
277V

色温度
Ra

IP65

電源内蔵 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-30~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MPFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.2kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MPFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	Φ210×H189mm	2.7kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MPFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	Φ210×H209mm	3.5kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー-x2, 防水コネクタx1



高天井LEDランプ 投光器型

AC100
277V

色温度
Ra

IP65

電源外付け 演色性:Ra73 照射角:90°
使用環境温度:-30~+50℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-DDW60R-MSFA/N	60W	11200lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	2.1kg	HF400/MF250相当
MT-DDW100R-MSFA/N	100W	17800lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	2.5kg	HF700/MF400相当
MT-DDW200R-MSFA/N	200W	33700lm	昼白色	-	W244×H217×L231mm	3.3kg	HF1000/MF700相当

※1 付属品: 落下防止ワイヤー-x2, 防水コネクタx1

