

LEDコーンライト



工場

倉庫

屋外施設

etc.

LEDコーンライト（密閉器具対応）

4000lm
27W

4000lm
36W

IP64

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:360°

使用環境温度:-20~+50℃ 本体:アルミニウム+ポカーポネート樹脂

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-GTH18-E26/N	18W	2700lm	昼白色	E26	Φ60×L145mm	250g	水銀灯75W相当
MT-GTH27-E26/N	27W	4050lm	昼白色	E26	Φ60×L170mm	300g	水銀灯135W相当
MT-GTH36-E26/N	36W	5400lm	昼白色	E26	Φ85×L202mm	630g	水銀灯150W相当
MT-GTH36-E39/N	36W	5400lm	昼白色	E39	Φ85×L217mm	650g	水銀灯150W相当
MT-GTH45-E26/N	45W	6750lm	昼白色	E26	Φ85×L228mm	760g	水銀灯175W相当
MT-GTH45-E39/N	45W	6750lm	昼白色	E39	Φ85×L247mm	760g	水銀灯175W相当
MT-GTH54-E26/N	54W	8100lm	昼白色	E26	Φ85×L228mm	760g	水銀灯200W相当
MT-GTH54-E39/N	54W	8100lm	昼白色	E39	Φ85×L247mm	780g	水銀灯200W相当
MT-GTH63-E26/N	63W	9450lm	昼白色	E26	Φ85×L243mm	820g	水銀灯225W相当
MT-GTH63-E39/N	63W	9450lm	昼白色	E39	Φ85×L260mm	830g	水銀灯225W相当
MT-GTH80-E39/N	80W	12000lm	昼白色	E39	Φ130×L247mm	1.3kg	水銀灯250W相当
MT-GTH100-E39/N	100W	15000lm	昼白色	E39	Φ130×L262mm	1.4kg	水銀灯400W相当
MT-GTH120-E39/N	120W	18000lm	昼白色	E39	Φ130×L283mm	1.6kg	水銀灯500W相当

※1 屋外・水濡れのかかる場所で使用する場合は、口金部分の防水保護が必要です。

※2 付属品：落下防止ワイヤー



LEDミニコーンライト（密閉器具対応）

4000lm
26W

4000lm
36W

IP64

電源内蔵 演色性:Ra75 照射角:360°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポカーポネート樹脂

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-BCT20-E26-W/N	20W	3000lm	昼白色	E26	W68×H68×L175mm	410g	水銀灯100W相当
MT-BCT30-E26-W/N	30W	4500lm	昼白色	E26	W68×H68×L175mm	410g	水銀灯135W相当
MT-BCT40-E39-W/N	40W	6200lm	昼白色	E39	W68×H68×L193mm	460g	水銀灯175W相当

※1 屋外・水濡れのかかる場所で使用する場合は、口金部分の防水保護が必要です。