



LED小型投光器

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:90°
使用環境温度:-20~+50℃ 本体:強化ガラス+アルミ合金



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-FL10B-G8/N	10W	1420lm	昼白色	-	W182×H172×L85mm	740g	水銀灯40W相当
MT-FL20B-G7/N	20W	2600lm	昼白色	-	W182×H206×L85mm	790g	水銀灯75W相当
MT-FL30B-G7/N	30W	4680lm	昼白色	-	W182×H206×L85mm	790g	水銀灯100W相当
MT-FL50B-G7/N	50W	7460lm	昼白色	-	W235×H284×L111mm	1500g	水銀灯200W相当



LEDワークライト

AC100
~277V

50/60
Hz

IP65

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:360°
使用環境温度:-20~+40℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂
消費電力(可変式):100W/180W/250W 全光速:12000lm/21600lm/30000lm



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-WL250G-W/N	250W	30000lm	昼白色	-	Φ108×L266mm	1.8kg	-



LEDワークライト

AC100
~277V

50/60
Hz

電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:360°
使用環境温度:-20~+40℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂



掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-WL60GR/N	60W	7200lm	昼白色	-	Φ130×L233mm	1.26kg	-
MT-WL100GR/N	100W	12000lm	昼白色	-	Φ130×L278mm	1.66kg	-
MT-WL150GR/N	150W	18000lm	昼白色	-	Φ130×L308mm	1.94kg	-