


# 防水型LEDランプ



豚舎

牛舎

工事現場

食品工場

etc.

## 防水型LEDランプ

AC100V  
34W

LED  
120°

IP68

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:135° 連結可能  
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:ポリカーボネート樹脂

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-T18-C144M1200-NW 連結用	18W	2980lm	昼光色	-	Φ28.3×1198mm	540g	-
MT-T18-C144M1200-NWS 非連結用	18W	2980lm	昼光色	-	Φ28.3×1198mm	360g	-

※1 交流電源への接続には別途、電源ケーブル1m (別売) が必要です。

※2 付属品: 固定ホルダー×2、エビラフ×2、ネジ×4

※3 別売: 電源ケーブル1m、延長ケーブル(1m,2m,3m,5m)があります。



## 防水型LEDランプ


AC100V  
34W

LED  
120°

IP68

電源内蔵 演色性:Ra82 照射角:120° 連結可能  
使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂

掲載URL



製品型番	消費電力	全光束	色温度	口金	寸法	重量	従来型
MT-S10-C150M600-NW 連結用	10W	1300lm	昼光色	-	Φ32.2×598mm	340g	-
MT-S10-C150M600-NWS 非連結用	10W	1300lm	昼光色	-	Φ32.2×598mm	280g	-
MT-S20-C300M1200-NW 連結用	20W	2500lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	680g	-
MT-S20-C300M1200-NWS 非連結用	20W	2500lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	550g	-
MT-S23-C300M1200-NW 連結用	23W	3000lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	680g	-
MT-S23-C300M1200-NWS 非連結用	23W	3000lm	昼光色	-	Φ32.2×1198mm	550g	-

※1 交流電源への接続には別途、電源ケーブル1m (別売) が必要です。

※2 付属品: 支持金具×2、固定金具×2、軸用ネジ×2、支持金具固定用ネジ×2、エビラフ×4、ネジ×4

※3 別売: 電源ケーブル1m、延長ケーブル(1m,2m,3m,5m)があります。

