

アグリ事業用LEDランプ



鶏舎

農場

etc.

養鶏用LED電球



電源内蔵 演色性:Ra83 照射角:160°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂

掲載URL



| 製品型番 | 消費電力 | 全光束 | 色温度 | 口金 | 寸法 | 重量 | 従来型 |
|------------------|------|-------|---------|------------|-----|----|-----|
| MT-LD5A-E26-WD/L | 5W | 425lm | 電球色 E26 | Φ60×L110mm | 60g | - | - |
| MT-LD5A-E26-WD/N | 5W | 480lm | 昼白色 E26 | Φ60×L110mm | 60g | - | - |
| MT-LD8A-E26-WD/L | 8W | 680lm | 電球色 E26 | Φ60×L116mm | 70g | - | - |
| MT-LD8A-E26-WD/N | 8W | 770lm | 昼白色 E26 | Φ60×L116mm | 70g | - | - |

電照用LED電球



電源内蔵 演色性:Ra90 照射角:160°

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:アルミニウム+ポリカーボネート樹脂

掲載URL



| 製品型番 | 消費電力 | 全光束 | 色温度 | 口金 | 寸法 | 重量 | 従来型 |
|-------------------|------|-------|--------|------------|-----|----|-----|
| MT-BU8T-E26-W/NMR | 8W | 240lm | 赤色 E26 | Φ60×L116mm | 65g | - | - |
| MT-BU8T-E26-W/NMW | 8W | 460lm | 白色 E26 | Φ60×L116mm | 65g | - | - |

※1 壁外・水滴のかかる場所で使用する場合、口金部分の防水保護が必要です。

防水型LEDランプ (赤色)



電源内蔵 演色性:Ra17 照射角:135° 連結可能

使用環境温度:-20~+45℃ 本体:ポリカーボネート樹脂

掲載URL



| 製品型番 | 消費電力 | 全光束 | 色温度 | 口金 | 寸法 | 重量 | 従来型 |
|-----------------------------|------|-------|------|----|---------------|------|-----|
| MT-T18-C180M1200-NW/R 連結用 | 18W | 910lm | 赤色 - | - | Φ28.3×L1198mm | 540g | - |
| MT-T18-C180M1200-NWS/R 非連結用 | 18W | 910lm | 赤色 - | - | Φ28.3×L1198mm | 360g | - |

※1 交流電源への接続には別途、電源ケーブル1m (別売) が必要です。

※2 付属品: 固定ホルダー×2、エプスタック×2、ネジ×2

※3 別売: 電源ケーブル1m、延長ケーブル1m(1m,2m,3m,5m)があります。

